



AWS

KOMFORTABEL, OHNE KABEL
STAUBARM ARBEITEN

AWS

Auto - start Wireless System





Auto - start Wireless System

Schluss mit lästig

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit. Schleifen, sägen, bohren oder hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört - ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita übernimmt das lästige Ein- und Ausschalten des Staubsaugers – bequem und kabellos. Immer dann, wenn das Werkzeug läuft.

Das AWS-System von Makita.

Praktisch läuft das so:

**Ganz einfach:
AWS-Akku-Werkzeug mit AWS-Akku-
Staubsauger koppeln.**

AWS-Werkzeuge sind mit einem Funk-Adapter-Steckplatz ausgerüstet. Der entsprechende Funk-Adapter WUT01 ist nicht fest verbaut und kann in weiteren AWS-Werkzeugen eingesetzt werden. Zusammen mit einem AWS-fähigen Staubsauger können Sie dann gleich starten.



AWS-Staubsauger



AWS-Werkzeug



AWS-Funkadapter



Weitere AWS-Werkzeuge



Kurz erklärt - das ist AWS:

- Werkzeug einschalten!
- Der Staubsauger wird aktiviert.
- Werkzeug ausschalten.
- Der Staubsauger wird abgeschaltet.
- Fertig!



Die Bluetooth-Wortmarke und Logos sind eingetragenen Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Immer noch einfach: AWS-Akku-Werkzeuge auch ohne AWS-Staubsauger nutzen.

Sie möchten die Vorzüge des AWS-Maschinen-Sortiments nutzen, aber an die Anschaffung eines neuen Staubsaugers denken Sie gerade nicht? Der Funk-Adapter WUT02U ist genau für diesen Fall gedacht. Er ermöglicht den Betrieb netzbetriebener Staubsauger*, von Makita oder auch Fremdherstellern, zusammen mit AWS-Werkzeugen.



*Funktioniert mit allen netzbetriebenen Staubsaugern mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose

Einfach für jeden was dabei. Die AWS-Akku-Werkzeugfamilie wächst.

Kein Staub, keine Kabel, aber jede Menge Auswahl. Das sich fortwährend erweiternde AWS-Werkzeug-Programm bietet schon jetzt für die meisten staubintensiven Arbeiten die passenden Maschinen und Staubsauger sowie entsprechendes Zubehör.



Damit es so richtig komfortabel läuft. Die ideale Kombination bilden selbstverständlich kabellose Akku-Werkzeuge UND dazu kabellose Akku-Staubsauger. Makita hat dafür passende AWS-Modelle im Programm:

Akku-Staubsauger 2x18V DVC154LZ



**HEPA
filter**



+ Hocheffektiver HEPA-Filter

Leistungsaufnahme	90 Watt
Luftvolumen	2,1 m³/min
Unterdruck	90/240 mbar
Behältervolumen max.	15 l
Maße (LxBxH)	366x334x421 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	8,6 kg

LIEFERUMFANG: HEPA Filterelement, Feuchtfiler, Vorfilter, Entsorgungssack, Zubehörbox, Saugschlauch 28mm 3,5m, Saugschlauch 38 mm 2,5 m, Saugrohr gebogen, Saugrohr gerade, Bodendüse, Fugendüse, WKZ Muffe 22, WKZ Muffe 24, ohne Ladegerät, ohne Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 70 dB(A)K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)Vibration: ≤2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LXT 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **XPT** **AWS**

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC665ZU



**HEPA
filter**



- + Hocheffektiver HEPA Filter
- + Automatischer Reinigungsmechanismus: Verhindert durch ständiges "Schütteln" des Staubbeutels ein Verstopfen und ungleichmäßiges Füllen. Der Reinigungsmechanismus lässt sich auch manuell bedienen.
- + Saugleistung 2-stufig regelbar, Einschaltbedienung bequem per Controller, mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	45/85 W
Luftvolumen	1,8 m³/min
Max. Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen Papier/Textil	6,0/5,5 l
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1850B)	33/60 min
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1860B)	40/75 min
Maße (LxBxH)	297x174x523 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	6,7 kg

LIEFERUMFANG: Funk-Adapter WUT01, Schlauchklemme, WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 24, ohne Ladegerät, ohne Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 70 dB(A)K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: ≤2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LXT 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **AWS**

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V DVC265ZXU



**HEPA
filter**



- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Saugleistung 2-stufig regelbar, Einschaltbedienung bequem per Controller, mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
- + Memory-Funktion: Beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

Leistungsaufnahme Stufe 1/2	45/90 W
Luftvolumen	2,2 m³/min
Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen Papier/Stoff	6,0/5,5 l
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1850B)	33/60 min
Betriebsdauer 1./2. Stufe (BL1860B)	45/75 min
Maße (LxBxH)	230x152x373mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1850B)	4,5 kg

LIEFERUMFANG: Filterelement Hepa, Filtersack-set, Funk-Adapter WUT01, Saugschlauch, WKZ Muffe 38 mm, WKZ Muffe 24 mm, WKZ Muffe 22 mm, Schlauchklemme, ohne Ladegerät, ohne Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 70 dB(A), K-Wert Geräusch: 3,0 dB(A) Vibration: 2,5 m/s²
K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

LXT 18V + 18V → **36V** **BL** MOTOR **AWS**



AWS
Auto - start Wireless System

Akku-Kombihammer SDS-MAX
2x18V / 40 mm

DHR400PG2U



DHR400ZKU



Vorhandene Akkus nutzen und sparen. DHR400ZKU als günstiges Z-Modell ohne Akku und Ladegerät erhältlich.



Abb. DHR400PG2U



- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT und Soft No Load für weniger Vibration und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- + Vom Motor entkoppelte hintere Griffereinheit für deutlich weniger Vibrationen
- + Zum Hammerbohren und Meißeln

Einzel Schlagstärke	8,0 Joule
Leerlaufdrehzahl	250-500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.450-2.900 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	40 mm
Maße (LxBxH)	473x120x285 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,1 kg
Schalldruckpegel (LpA): 91 dB(A) Schalleistungspegel (LWA): 102 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren: 5 m/s ² Vibration Meißeln: 4,5 m/s ² K-Wert Vibration: 1,5 m/s ²	

LIEFERUMFANG DHR400PG2U: Transportkoffer, Doppel-Ladegerät DC18RD, 2 x BL1860B, 18 V 6,0 Ah, D-Griff kpl., Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Lappen, Funk-Adapter WUT01

DHR400ZKU: Transportkoffer, Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett 100 ml, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät, ohne Akku

Akku-Kombihammer SDS-PLUS

2x18V / 28 mm

DHR283ZWJU

DHR283ZJU



- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + 13 mm Schnellspannbohrfutter und SDS-PLUS-Bohrfutter im Lieferumfang
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

2 x Bohrfutter
(SDS-PLUS und 1,5-13 mm)



LXT **18V+18V** **36V** **BL MOTOR** **XPT** **AVT & SOFT NO LOAD** **AFT** **AWS**

Einzel Schlagstärke	2,8 J
Leerlaufdrehzahl	0-980 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	28/32/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Maße (LxBxH)	404x134x232 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,9 kg

LIEFERUMFANG DHR283ZWJU: MAKPAC Größe 4, AWS-Funk-Adapter WUT01, Staubabsaugung DX09, Schnellwechselfutter 1,5-13 mm, Schnellwechselfutter SDS-PLUS, Seitengriff 36, Bohrer-Meißelfett 100ml, ohne Ladegerät und Akku

LIEFERUMFANG DHR283ZJU: ohne Staubabsaugung DX09, ohne Schnellwechselfutter, ohne Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 91 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 6,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Kombihammer SDS-PLUS

18V / 18 mm

DHR182ZU



leicht & kompakt

- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + AWS-Funkadapter optional als Zubehör erhältlich
- + Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

LXT **BL MOTOR** **XPT** **AVT** **AWS**

Einzel Schlagstärke	1,7 J
Leerlaufdrehzahl	0-1.350 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton/Holz/Stahl	18/24/13 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Maße (LxBxH)	273x86x211 mm
Gewicht (inkl. BL1860B) mit/ohne DX05	3,2/2,4 kg

LIEFERUMFANG: Seitengriff, Tiefenanschlag, ohne Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 89 dB(A), K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s² Vibration Meißeln in Beton: 9,0 m/s², K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Produkt Tipp!

DX05, Staubabsaugung für DHR182 (Art.-Nr.: 199660-4)
UVP ohne/mit MwSt.
77,00 €/89,32 €



Akku-Winkelschleifer 40V max. / 230 mm GA023GZ



XGT **BL MOTOR** **XPT** **AFT** **BRAKE** **AWS**

- + Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
- + Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
- + Schiebeschalter mit Verriegelung für Dauerbetrieb

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Maße (LxBxH)	425x140x168 mm
Gewicht (inkl. BL4040)	4,4 kg



NEU

LIEFERUMFANG: ohne MAKPAC, Ladegerät und Akku

UVP ohne/mit MwSt. **228,00 € / 264,48 €**

Schalldruckpegel (L_{wa}): 81 dB(A), Schalleistungspegel (L_{wa}): 92 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration (Standard Seitengriff): 6,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 2x18V / 230 mm DGA901ZKU2



LXT **18V+18V → 36V** **BL MOTOR** **XPT**

ADT **AFT** **BRAKE** **AWS**

- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- + Elektronischer Überlastschutz und Sanftanlauf
- + LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Leerlaufdrehzahl	0-6.000 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	66 mm
Max. Scheiben-Ø/Bohrung	230/22,23 mm
Maße (LxBxH)	499x250x158 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	8,0 kg



Inkl. EZYNUT
Schnellspannmutter
Art.-Nr.: 195354-9



LIEFERUMFANG: Transportkoffer, EZYNUT M14, Schutzhaube
Trennen 230 mm, Seitengriff Antivibration, ohne Ladegerät und Akku

K-Wert Geräusch: 3 dB(A), Vibration: 7,6 m/s², Vibration, K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm DGA514ZJU1



LXT **BL MOTOR** **XPT** **ADT** **AFT**

BRAKE **AWS**

- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugsanlauf

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe mit/ohne Haube	20/29 mm
Schleifscheiben-Ø/Bohrung	125/22,23 mm
Maße (LxBxH)	382x140x151 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,0 kg



Inkl.
Absaughaube
Trennen
Art.-Nr.: 196845-3

LIEFERUMFANG: Flanschmutter, MAKPAC Gr. 3, Seitengriff 36 Anti-vibration, Absaughaube Trennen 125 mm, Schruppscheibe 125 mm INOX, Stirnlochschlüssel, 35 mm, Funkadapter WUT01, ohne Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{wa}): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 6 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Handkreissäge
40V max. / 190 mm
HS004GZ01



NEU

Akku-Handkreissäge
18V / 165 mm

DHS661RTJU

DHS661ZU



Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel



- + Die Automatic Torque Drive Technologie (ADT) regelt die Drehzahl während des Betriebs automatisch, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + Magnesiumdruckguss-Komponenten sorgen für eine leichte, ausgewogene und robuste Handkreissäge

- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber

Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/20 mm
max. Schnitttiefe	62,5 mm
Maße (LxBxH)	337x210x290 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	4,7 kg

Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Schnittleistung 0°/45°/50°	57/41/37 mm
Maße (LxBxH)	270x186x250 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,2 kg

LIEFERUMFANG: EFFICUT-Sägeblatt 190x30 mm, 24Z, ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5m/s²

LIEFERUMFANG DHS661RTJU: MAKPAC Größe 3, 2 x BL1850B 18V 5,0 Ah Akku, Schnellladegerät, EFFICUT-Sägeblatt 165x20x25Z, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Funk-Adapter WUT01

DHS661ZU: ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Zubehör Tipp!

Passende Führungsschienen:

Länge	Bestell-Nr.
0,0 Meter	199140-0
1,4 Meter	194368-5
1,9 Meter	194925-9
3,0 Meter	194367-7


Führungsschienenverbinder:

Bestell-Nr.
198885-7

Akku-Handkreissäge
2x18V / 190 mm
DHS783ZJU



Akku-Handkreissäge
2x18V / 235 mm
DHS900ZU



**85 mm
Schnitttiefe**

Akku-Tauchsäge
2x18V / 165 mm
DSP601ZJU



Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel

Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel

Ohne Adapter mit Führungsschiene kompatibel

LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR**
XPT ADT AWS

LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR**
XPT ADT (BRAKE) **AWS**

LXT 18V + 18V → 36V **BL MOTOR**
ADT AWS

- + Von 0° bis 48° stufenlos schwenkbar
- + Leichte Magnesium-Druckgussplatte

- + Ohne Adapter auf Führungsschiene einsetzbar
- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + Elektrische Motorbremse

- + Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen auf der Führungsschiene an exakt gleicher Stelle
- + Anriss-, Hinterschnittfunktion und Kippenschutz auf der Schiene (Winkelschnitte)
- + Winkelverstellung -1° bis +48°

	DHS783	DHS900	DSP601
Leerlaufdrehzahl	6.000 min ⁻¹	4.500 min ⁻¹	2.500 min ⁻¹ - 6.300 min ⁻¹
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm	235/30 mm	165/20 mm
Schnittleistung 0°/45°/48°	62,5/44,5/42 mm	85/61 mm	56/40/38 mm
Maße (LxBxH)	348x210x290 mm	413x196x316 mm	346x241x272
Gewicht (inkl. 2x BL1860B)	5,1 kg	6,0 kg	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKAPAC Größe 4, EFFICUT-Sägeblatt 190x30x24Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, 6-Kant Stiftschlüssel 6mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akku

LIEFERUMFANG: EFFICUT-Sägeblatt 235x30x24Z, Parallelanschlag, Funk-Adapter WUT01, ohne MAKAPAC, Ladegerät und Akku

LIEFERUMFANG: MAKAPAC Größe 4, HM-Sägeblatt 165 mm, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 93 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s² Vibration Sägen Metall: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5m/s²

Schalldruckpegel (L_{pa}): 93 dB(A) Vibration: 6 m/s² Schalleistungspegel (L_{wa}): 104 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Schalldruckpegel (L_{pa}): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L_{wa}): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5m/s²

Die passenden Taschen:

Länge	Bestell-Nr.
1,0 Meter	E-05670
1,5 Meter	E-05664



Mit Platz für zwei Führungsschienen

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V / max. Schnitthöhe 107 mm DLS211ZU



LXT **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **ADT** **AWS**

- + Kompakte Bauform mit seitlich doppeltem Zugmechanismus für wandnahes Arbeiten
- + Inklusive Laser für millimetergenaues Arbeiten

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Sägeblattø/Bohrung	305/30 mm
Schnittleistung 0°	107x363/92x382 mm
Schnittleistung 45°/45°	71x255/61x268 mm
Maße (LxBxH)	898x690x725 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	31,3 kg

LIEFERUMFANG: EFFICUT-Sägeblatt 305x30x60Z, Schraubzwinde komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstelldreieck, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 95 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

Akku-Kapp- und Gehrungssäge 2x18V / max. Schnitthöhe 91 mm DLS111ZU



LXT **18V + 18V** **36V** **BL MOTOR** **ADT** **AWS**

- + Kompakte Bauform mit seitlich doppeltem Zugmechanismus für wandnahes Arbeiten
- + Inklusive Laser für millimetergenaues Arbeiten

Leerlaufdrehzahl	4.400 min ⁻¹
Sägeblattø/Bohrung	260x30 mm
Schnittleistung 0°	91x279 mm
Schnittleistung 45°/45°	47x305 mm
Maße (LxBxH)	805x644x660 mm
Gewicht (inkl. 2 x BL1860B)	27,3 kg

LIEFERUMFANG: HM-Sägeblatt 260x30x40Z, Schraubzwinde komplett, Staubsack komplett, 6-kant Stiftschlüssel 2,5 und 6 mm, Einstelldreieck, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 102 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 2,5 m/s²

Akku-Hobel 18V / 82 mm DKP181ZU



Max. Falztiefe:
25 mm

LXT **BL MOTOR** **ADT** **AWS**

- + ADT: Automatische Drehzahlregulierung
- + 3 verschiedene Nuten (1,4; 3,0; 4,0 mm) für leichtes Anfasen
- + Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen

Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme stufenlos	0-3,0 mm
Falztiefe	0-25 mm
Maße (LxBxH)	366x156x166 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	3,6 kg

LIEFERUMFANG: Parallelanschlag, HM-Wendemesser, Messereinstelllehre, Tiefenanschlag, Funk-Adapter WUT01, ohne MAKPAC, Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 84 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA}): 95 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)
Vibration: 5,0 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Langhalsschleifer

18V

DSL800ZX

DSL800ZU



LXT **BL MOTOR** **XPT** **AWS**

- + Mit Konstantelektronik und Sanftanlauf
- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + Griffverlängerung, für eine Gesamtlänge von 2.100 mm, als optionales Zubehör lieferbar (199937-7)
- + Randnahes Schleifen dank abnehmbarer Staubschutzbürste

Leerlaufdrehzahl	1.000-1.800 min ⁻¹
Schleifteller-Ø	210 mm
Schleifpapiergröße	225 mm
Maße (LxBxH)	1.100-1.520x259x273 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	5,7 kg

LIEFERUMFANG DSL800ZX: Transporttasche, Schleifteller 210 mm, Schleifpapier, Funk-Adapter WUT01, Funk-Adapter WUT02U, ohne Ladegerät und Akku



Produkt Tipp!
Flexible Griffverlängerung
Art.-Nr.: 199937-7
UVP ohne/mit MwSt.
165,00 €/191,40 €

LIEFERUMFANG DSL800ZU: Transporttasche, Schleifteller 210 mm, Schleifpapier, Funk-Adapter WUT01, ohne Ladegerät und Akku



Stufenlos teleskopierbarer Schaft von 1.100 bis 1.520 mm

Schalldruckpegel (L_{pa}): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Akku-Rotationsschneider

18V

DC0181Z



LXT **BL MOTOR** **XPT** **AWS**

- + Zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

Leerlaufdrehzahl	32.000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	3 mm, 4 mm, 1/4", 1/8"
Maße (LxBxH)	311x79x117 mm
Gewicht (inkl. BL1860B)	1,8 kg

Produkt Tipp!



NEU



Absaughaube



Kreisschneideradapter



Spannzange

Bezeichnung	Maße	Best.-Nr
Absaughaube		193449-2
Kreisschneideradapter		193448-4
Spannzangen	3,0 mm	763679-5
	6,0 mm	763678-7
	1/4"	763676-1
	1/8"	763677-9

LIEFERUMFANG: Schneidebit 3,18 mm / 1/8" Holz/Kunststoff, ohne MAK-PAC, Ladegerät und Akku

Schalldruckpegel (L_{pa}): 77 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration: 2,5 m/s² K-Wert Vibration: 1,5 m/s²

Smart ohne Draht – geht mit fast jedem Staubsauger

Mit dem Funk-Adapter WUT02U arbeiten AWS-Werkzeuge von Makita mit fast jedem* Staubsauger zusammen.

Der Funk-Adapter **WUT02U** macht's möglich. Nach dem Einstecken in die Gerätesteckdose mit Anlaufautomatik, startet und stoppt der Staubsauger automatisch, immer dann, wenn das Werkzeug läuft. Ob Sie einen Staubsauger von Makita besitzen oder eines anderen Herstellers, spielt dabei keine Rolle.



Makita
VC4210M

Makita
VC3011L

Andere Hersteller



*Funktioniert mit allen netzbetriebenen Staubsaugern mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose



Schneller Senderplatzwechsel

Auch separat erhältlich - das Herzstück des AWS-Systems von Makita.

Der Funkadapter **WUT01** ist kompatibel mit allen Makita Akku-Maschinen, die einen Funk-Adapter-Steckplatz besitzen. Einfach austauschen und variabel einsetzen. Ein Modul - jede Menge Möglichkeiten.



Auto - start Wireless System

Artikel-Nummer	Artikelname	Verwendung
199773-1	Funk-Adapter WUT02U	für Elektro-Staubsauger
198900-7	Funk-Adapter WUT01	in AWS-fähiger Maschine

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

