

Pendelhubstichsäge

4329

450 W • 500-3100 min⁻¹

Leichte Pendelhubstichsäge für anspruchsvolle Anwendungen

Eine leistungsfähige und leichte 450 W Pendelhubstichsäge mit dreistufiger Pendelhubeinstellung + Neutralstellung. Wirkungsvolles Antivibrationssystem und niedriger Geräuschpegel. Motordrehzahl kann zwischen 500 und 3100 min⁻¹ eingestellt werden. Hubhöhe 18 mm. Schnittleistung Holz 65 mm, Stahl 6 mm. Aluminium-Schwenkboden.



Technische Details

Leistungsaufnahme	450 W
Hubhöhe	18 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 45 °
Max. Schnittleistung Holz 90°	65 mm
Schnittleistung Stahl	6 mm
Pendelhub	✓
Länge des Netzkabels	2,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	86 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Sägen Metall	5,0 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	1,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	223 x 77 x 197 mm
Max. Ausgangsleistung	420 W
(Leerlauf-)Hubzahl	500 - 3100 min ⁻¹
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 45 °
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- 3-fach Pendelhub plus Neutralstellung
- Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45°
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Geringe Vibration und niedriger Geräuschpegel

EAN 0088381083102

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



821549-5

MAKPAC Gr. 1



A-85628

Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



Optionales Zubehör

192732-4

Parallel-Kreisschneiderset



194968-1

Kohlebürsten CB-64



417852-6

Gleitschuh



783201-2

Sechskantstiftschlüssel 3 mm



821549-5

MAKPAC Gr. 1



837803-7

Tiefziehteil für MAKPAC



A-85628

Stichsägeblatt B-10 Holz/Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

