Magazinschrauber

6842

470 W • 25-55 mm • 4.700 min^{-1}

Zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben

Magazinschrauber für gurtmagazinierte Schrauben mit einer Drehzahl von 4.700 min^{-1} und einer robusten Aluminium-Zuführung für 25 bis 55 mm Schrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Technische Details

Leistungsaufnahme	470 W
Leerlaufdrehzahl	4700 min^{-1}
Aufnahme	1/4 "
Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Verschrauben ohne Schlagwirkung	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Verschrauben ohne Schlagwirkung	1,5 m/s^2
Gewicht ohne Kabel	2,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	400 x 75 x 243 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m

Spezifikationen

- Tiefeneinstellung
- Lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes

EAN 0088381081955

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

195184-8
Schraubvorsatz 5mm-157

824808-6
Transportkoffer Kunststoff

Optionales Zubehör

194500-1
Griffverlängerung

195010-1
Kohlebürsten CB-411

195184-8
Schraubvorsatz 5mm-157

824808-6
Transportkoffer Kunststoff

F-30913
Schnellbauschraube fein 3,9x25mm

F-31153
Schnellbauschraube fein 3,9x35mm

P-67773
Langbit PZ2-157mm

P-67795
Langbit PH2-157mm

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF