# Winkelschleifer

# 9558HNRZ

840 W • 125 mm • 11.000 min$^{-1}$

**Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz**

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. Das Gerät weist ein mechanisiertes Winkelgetriebe und einen 840 W Motor auf, für Schleifscheiben bis 125 mm. Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



## Technische Details

| | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 840 W |
| Max. Ausgangsleistung | 1000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 min$^{-1}$ |
| Max. Schnitttiefe | 33 mm |
| Aufnahme | M14 |
| Bohrung | 22,23 mm |
| Wiederanlaufschutz | ✓ |
| Scheiben-Durchmesser | 125 mm |
| Schallleistungspegel ($L_{WA}$) | 97 dB(A) |
| Schalldruckpegel ($L_{pA}$) | 89 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht ohne Kabel | 2,1 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 271 x 140 x 106 mm |
| Vibrationswerte, Oberflächenschleifen | 2,1 m/s² |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen | 1,5 m/s² |

## Spezifikationen

- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Mit Spindelarretierung
- Doppelt schutzisoliert

## EAN 0088381870504

**Link zur Produktseite - www.makita.de**

# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**141P28-6**
Schutzhaube 125mm schleifen



**153489-2**
Seitengriff 36



**199710-5**
Schutzhaubenabdeckung trennen



**224415-9**
Spannflansch



**224554-5**
Flanschmutter



## Optionales Zubehör

**182875-0**
Transportkoffer Stahl



**196845-3**
Absaughaube 125 mm



**A-85313**
Trennscheibe Stahl 125x2,5mm



**D-65969**
Trennscheibe INOX 125x1,0mm



**D-65969-12**
Trennscheibe INOX 125x1,0mm



**D-65969-50**
Trennscheibe INOX 125x1,0mm



## Service

**Bedienungsanleitung** PDF

**Explosionszeichnung** PDF