

Winkelschleifer

9558NBRZ

840 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für anspruchsvolle Anwendungen. 840 W Motor und für Schleifscheiben bis 125 mm.

Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz. Mit Spindelarretierung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	840 W
Max. Ausgangsleistung	1000 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min ⁻¹
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	97 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	89 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s ²

EAN 0088381808774

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Kompaktes Design mit kleinem Laufdurchmesser und geringem Gewicht für zusätzlichen Komfort
- Der Seitengriff kann zur besseren Handhabung auf beiden Maschinenseiten angebracht werden
- Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123099-9

Schutzhaube 125mm



153489-2

Seitengriff 36



197610-3

Stirnlochschlüssel 35mm



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125 mm



153489-2

Seitengriff 36



193794-5

Absaughaube Schieben 115/125mm



194074-2

Kohlebürsten CB-325



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

