Winkelschleifer

9565HR

1.100 W • 125 mm • 12.000 min^{-1}

Kompaktes Gerät zum Schneiden und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein handlicher und starker 1.100 W Winkelschleifer für Schleif- und Trennscheiben bis 125 mm. Wiederanlaufschutz, Konstantelektronik, exzellentes Super-Joint-System. Mit Anti-Vibrations-Seitengriff und Spindelarretierung. Für eine anspruchsvolle, professionelle Nutzung.

Technische Details

Leistungsaufnahme	1100 W
Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	33 mm
Aufnahme	M14
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	385 x 140 x 145 mm
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s^2
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	9,0 m/s^2

Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Die werkzeuglose Schutzhaube ist einfach und schnell zu installieren oder zu entfernen
- Labyrinthkonstruktion schützt Motor und Lager vor Staub und Schmutz für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
- Mit Spindelarretierung
- Doppelt schutzisoliert

EAN 0088381688246

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

153489-2
Seitengriff 36

194074-2
Kohlebürsten CB-325

Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF