

Akku-Bohrschrauber

DDF482RFJ

18V • max. 64 Nm • 0-1.900 min⁻¹

Kraftvolles, allgemein einsetzbares Gerät zum Schrauben und Bohren

Kraftvoller 18V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar. Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 0 - 1900 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomentbegrenzung	21
Blockierdrehmoment	64 Nm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	60 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Produktgewicht	1,1 kg
Schalldruckpegel (L _{pA})	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,5 - 1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	185 x 79 x 249 mm

Spezifikationen

- Vollmetall-Getriebe für erhöhte Haltbarkeit
- Mit LED-Licht
- Mit 2-Gang-Getriebe für eine hohe Drehzahl
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz

EAN 0088381813655

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

251314-2

Schraube M4x12



346317-0

Einhängebügel



450128-8

Kontaktschutzkappe LXT



784637-8

PH/LS Doppelbit



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL1830B (2x)

Akku BL1830B



DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



Optionales Zubehör

195021-6

Kohlebürsten CB-440



199154-9

Schnellspannbohrfutter 13mm



821550-0

MAKPAC Gr. 2



837916-4

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

