

# Akku-Winkelschleifer

## DGA504

18V • 125 mm • 8.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor zum Trennen und Schleifen**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Mit Wiederanlaufschutz.



**LXT** MOTOR **BL** **ADT** **AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	90 dB(A)

### Spezifikationen

- Schlanke Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Elektronischer Überlastschutz
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Optionales Zubehör

**122911-0**

Schutzhölle 125mm trennen



**123145-8**

Schutzhölle 125mm schleifen



**191W06-8**

Absaughaube Schleifen



**192227-7**

Superflansch



**194514-0**

Seitengriff Antivibration



**195354-9**

EZYNU T M14



**196845-3**

Absaughaube 125 mm



**199710-5**

Schutzhölleabdeckung trennen



**224415-9**

Spannflansch



**821551-8**

MAKPAC Gr. 3



**838175-3**

Tiefziehteil für MAKPAC



## ■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

