

Akku-Winkelschleifer

DGA504Z

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor zum Trennen und Schleifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT. Mit Wiederanlaufschutz.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Aufnahme	M14
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	90 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	82 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	2,3 - 3,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit
- Elektronischer Überlastschutz
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381683920

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125mm schleifen



158237-4

Seitengriff 36 kpl.



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



B-46361

Schruppscheibe INOX 125x6,0mm



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm trennen



123145-8

Schutzhaube 125mm schleifen



192227-7

Superflansch



194514-0

Seitengriff Antivibration



195354-9

EZYNUT M14



196845-3

Absaughaube 125 mm



224415-9

Spannflansch



821551-8

MAKPAC Gr. 3



838175-3

Tiefziehteil für MAKPAC



D-18770-12

Trennscheibe INOX 125x1,2mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

