

# Akku-Winkelschleifer

## DGA517RTJ

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min<sup>-1</sup>

**Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen. Mit Paddelschalter**

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Motorbremse. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar. Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter. Mit Wiederanlaufschutz.



**LXT** **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** **EXTR. PROTECTION TECHNOLOGY** **BRAKE**

### Technische Details

Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen (Schruppen)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	660 W
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓

### Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381854078**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**123145-8**  
Schutzhaube 125 mm



**158237-4**  
Seitengriff 36 kpl.



**224447-6**  
Aufnahmeflansch 42B



**224554-5**  
Flanschmutter



**782423-1**  
Stirnlochschlüssel



**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



**839252-4**  
Tiefziehteil für MAKPAC



**B-46361**  
Schruppscheibe INOX 125mm



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**BL1850B (2x)**  
Akku BL1850B



**DC18RC**  
Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

**123145-8**  
Schutzhaube 125 mm



**196845-3**  
Absaughaube 125 mm



**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

