

Akku-Handkreissäge

DHS680Z

18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

Leistungsfähige und kompakte professionelle Säge mit bürstenlosem Motor

Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau. Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus.



LXT BL ADT

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Neigung links / rechts	0 - 50 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 mm
Motorbremse	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	3,0 - 3,3 kg
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Mit LED-Licht
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Der Auslösersperrknopf verhindert ein unbeabsichtigtes Auslösen des Werkzeugs
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0088381683197

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



196961-1

Absaugstutzen



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



B-62985

Kreissägeblatt 165x20x25Z EFFICUT



Optionales Zubehör

821551-8

MAKPAC Gr. 3



838182-6

Tiefziehteil für MAKPAC



196961-1

Absaugstutzen



196953-0

Führungsschienenadapter D



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194417-8

Rutschsicherung



194416-0

Gleitbelag



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194418-6

Spanreissschutz



194419-4

Spanreissschutz



164095-8

Parallelanschlag



199826-6

Klemmzwingen



E-05664

Führungsschienentasche 1,5 m



B-32960

Kreissägeblatt 165x20x40Z



B-33831

SPECIALIZED Sägeb.165x20x52Z



B-53746

Kreissägeblatt 165x20x44Z



B-53752

SPECIALIZED Sägeb. 165x20x44Z



E-12217

Kreissägeblatt 165x20x24Z EFFICUT



E-12223

Kreissägeblatt 165x20x40Z EFFICUT



Service

Bedienungsanleitung

 PDF

Explosionszeichnung

 PDF