Akku-Reciprosäge

DJR187ZK

18V • 0-3.000 min^{-1} • 32 mm

Leistungsfähige bürstenlose Reciprosäge mit großer Hubhöhe

Eine leistungsfähige Reciprosäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min^{-1} bzw. 0 bis 3.000 min^{-1}. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 2300 / 3000 min^{-1}
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Schallleistungspegel (L_{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	87 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	3,4 - 3,8 kg
Vibrationswerte, Bretter schneiden	16,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s²
Produktabmessung (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Vibrationswerte, Hozbalken schneiden	15,5 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s²

Spezifikationen

- Sägeblattwechsel und Verstellung des Führungsschuhs werkzeuglos
- Mit LED-Licht
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Schlankes Design mit gummiertem Griff für mehr Komfort

EAN 0088381806138

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821620-5
Transportkoffer Kunststoff



B-05175
Reciproblatt BIM 150/6Z

P-04880
Reciprosägeblatt BIM 150/18Z Metall

Optionales Zubehör

821620-5
Transportkoffer Kunststoff



B-05175
Reciproblatt BIM 150/6Z

Service

Bedienungsanleitung

Explosionszeichnung