

LED- Flächenbeleuchtung

DML810

14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Selbstauf richtender LED-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsplatzes

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar. Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden. Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben. Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden.



Technische Details

Lichtstrom	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	550 / 300 / 150 lx
LED-Lampenleistung	202 x 0,2 W
Schutzart (IP Code)	IP54
Akkutyp	Li-ion
Farbtemperatur	5500 K
Laufzeit 18V / 5,0 Ah x2	3,5 / 7,0 / 15 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah x2	4 / 8,5 / 18 h
Produktgewicht	13,9 kg
Gewicht inkl. Akku	14,2 - 15,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	420 x 420 x 787 mm

Spezifikationen

- Einstellbarer Beleuchtungsbereich

EAN 0

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

