LED-Akku-Baustrahler

DML811

14,4V/18V/230V • 1.800 lx • 3.000 lm

LED-Baustrahler mit 30 Tageslicht weißen LED zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen

Die Leuchtstärke ist in drei Stufen einstellbar von 750 über 1.500 bis zu 3.000 Lumen. Die Leuchtdauer mit einem Akku BL1860B im Low-Modus beträgt bis zu 13 Stunden. Der Strahler ist auch mit Netzkabel zu betreiben. Der Korpus ist von -30° bis 210° vertikal verstellbar.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akkusystem LXT	✓
Lichtstrom	3000 / 1500 / 750 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1800 / 800 / 350 lx
LED-Lampenleistung	30 x 1,05 W
Schutzart (IP Code)	IP65
Länge des Netzkabels	2,5 m
Akkutyp	Li-ion
Farbtemperatur	5000 K
Laufzeit 18V / 1,5 Ah	0,7 / 1,8 / 3,5 h
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	1,1 / 2,4 / 4,5 h
Laufzeit 18V / 3,0 Ah	1,5 / 3,0 / 6,5 h
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	2,1 / 4,5 / 9,0 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	2,7 / 5,5 / 11 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	3 / 7 / 13 h
Vertikaler Winkelbereich	240 °
Gewicht inkl. Akku	4,1 - 4,8 kg

Spezifikationen

- Die Memory-Funktion speichert die Helligkeitseinstellung beim letzten Ausschalten und startet in dieser Einstellung beim Einschalten
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

GM00002127
Anschlussleitung Euro C8



Optionales Zubehör

A-58154
Blendschutzfolie



GM00001396
Schraubklemme



GM00002073
Lampenstativ



GM00002127
Anschlussleitung Euro C8



GM00002287
Blendschutzabdeckung



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF