

# Winkelschleifer

## GA9020RF

2.200 W • 230 mm • 6.600 min<sup>-1</sup>

### Hochleistungsfähiges Gerät zum Trennen und Schleifen

Ein Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz für den professionellen Einsatz. Ein kraftvoller 2.200 W Winkelschleifer für große Scheiben mit 230 mm Durchmesser und anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Leistung erfordern.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	2200 W
Max. Ausgangsleistung	3300 W
Leerlaufdrehzahl	6600 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	68 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Oberflächenschleifen	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s <sup>2</sup>

**EAN 0088381607452**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Von außen leicht zugängliche Bürsten
- Seitengriff 3 x 90° einsetzbar
- Mit Superflansch



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

152539-0  
Seitengriff



192227-7  
Superflansch



197610-3  
Stirnlochschlüssel 35mm



224554-5  
Flanschmutter



## Optionales Zubehör

122847-3  
Schutzhaube 230 mm



122913-6  
Schutzhaube 230 mm



152539-0  
Seitengriff



162264-5  
Seitengriff Antivibration



192227-7  
Superflansch



197610-3  
Stirnlochschlüssel 35mm



198440-5  
Absaughaube 230 mm



224554-5  
Flanschmutter



824958-7  
Transportkoffer Kunststoff



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

