

Kombihammer

HR4510C

1.350 W • SDS-MAX • 45 mm • 9,4 J

Kraftvoller Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie für intensive Nutzung

Leistungsfähiger 1.350 W Kombihammer mit Anti-Vibrations-Technologie AVT für SDS-MAX Einsteckwerkzeuge. Bohrleistung in Mauerwerk: 45 mm, Einzelschlagstärke 9,4 J. Mit seinen Bohr- und Meißelleistungen ist dieses Gerät eine ideale Wahl für Renovierungs- und Bauarbeiten.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1350 W
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	1250 - 2750 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	45 mm
Idealer Bohrbereich (Beton)	22 - 40 mm
Einzelschlagstärke	9,4 J
Bohrleistung Bohrkrone	125 mm
Länge des Netzkabels	5,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Meißeln	7,0 m/s ²
Gewicht ohne Kabel	8,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	458 x 136 x 288 mm
Max. Ausgangsleistung	1700 W

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Zum Meißeln und Hammerbohren
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Die Serviceleuchten zeigen den Kohlebürstenwechsel und Störungen an Schalter und Anschlusskabel an.
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last

EAN 0088381084994

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

134890-0
D-Griff kpl.



158275-6
Transportkoffer



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



Optionales Zubehör

134890-0
D-Griff kpl.



135209-6
Seitengriff kpl.



158275-6
Transportkoffer



195844-2
Kohlebürsten CB-175



198993-4
Bohrer-/Meißelfett



P-17027
Adapter SDS-MAX / SDS-PLUS



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

