Bandsäge

LB1200F

900 W • 305 mm

Hochleistungs-Bandsäge mit Rollen für einfache Mobilität

Eine halbstationäre Bandsäge mit Untergestell. Tisch neigbar von -2° bis 45°. Max. Schnitthöhe 165 mm, die Schnittgeschwindigkeit kann zwischen 6,7 und 16,7 m/s eingestellt werden. Mit leuchtstarker Doppel-LED.



Technische Details

Leistungsaufnahme	900 W
Scheibendurchmesser	6 / 13 / 16 x 2240 mm
Bandgeschwindigkeit	6,7 - 16,7 m/s
Schutzklasse	I
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	94 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktabmessung (L x B x H)	615 x 775 x 1600 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	45/52 mm

Spezifikationen

- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- Mit LED-Licht
- Die variable Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen
- Große Stützräder.

EAN 0088381612128

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

JM21080230
Parallelanschlag



JM21080260
Winkelanschlag



JM21080290
Schiebestock



JM21080291
6-kant-Stiftschlüssel

JM21080292
6-kant-Stiftschlüssel 5mm

JM21080293
Absaugstutzen A



JM21080294
Bandsägeblatt 6Z "



JM21080295
Bandsägeblatt 13Z "



JM21080296
Bandsägeblatt 16Z "



JM23400088
Sechskantstiftschlüssel 6 mm



Optionales Zubehör

419093-0
Absaugadapter



B-16667
Bandsägeblatt HCS 2240x16mm 4Z



B-16673
Bandsägeblatt HCS 2240x13mm 4Z



B-16689
Bandsägeblatt HCS 2240x6mm 6Z



B-16695
Bandsägeblatt HCS 2240x16mm 14Z

JM21000300
Auflageverlängerung

JM21000320
Kreisschneider



JM21000330
Schleifbandführung



JM21080230
Parallelanschlag



JM21080260
Winkelanschlag



JM21080290
Schiebestock



JM21080291
6-kant-Stiftschlüssel

JM21080292
6-kant-Stiftschlüssel 5mm

JM21080293
Absaugstutzen A



JM23400088
Sechskantstiftschlüssel 6 mm



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF