Oberfräse

RP2302FC

2.300 W • 12 mm

Kraftvolle Oberfräse für professionelle Ergebnisse mit Mikrosteuerung, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf

Kraftvolle Oberfräse mit einem 2.300 W Motor für den professionellen Einsatz. Eine Konstantelektronik hält die Geschwindigkeit unter Last konstant. Variable Drehzahlregelung für viele Anwendungen. Schnell einstellbare und hohe Eintauchtiefe von 0 - 70 mm mit präziser Mikrosteuerung sowie drei voreingestellten Tiefenanschlägen. Übergroßes Kugellager für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2300 W
Leerlaufdrehzahl	9000 - 23000 min^{-1}
Werkzeugaufnahme	12 mm
Abmessungen Grundplatte	170 x 155 mm
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	6,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	155 x 294 x 327 mm
Vibrationswerte, Nutfräsen in MDF	4,2 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fräsen in MDF	1,5 m/s^2

Spezifikationen

- Für präzise Fräsanwendungen
- 3-stufige Revolver-Tiefeneinstellung
- leuchtstarke Doppel-LED
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung
- Linearkugellager sorgt für ruckfreies Eintauchen des Fräsers

EAN 0088381754378

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122850-4
Absaugstutzen



123022-4
Führungsrolle



342428-9
Parallelanschlag



8352F0-3
Tiefziehteil f. MAKPAC



821552-6
MAKPAC Gr. 4



194991-6
Kohlebürsten CB-203



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF