

# Akku-Gebläse

## UB001GZ

40V max. • 0-960 m³/h • 0-64 m/s

Ein äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse mit einem geringen Gewicht von nur 3,9 kg inkl. Akku

Das Akku-Gebläse UB001G wird von einem 40 V max. Akku angetrieben und kann im Betrieb feinfühlig reguliert und auf Dauerbetrieb eingestellt werden. Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53 m/s. Mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64 m/s erreicht.



### Technische Details

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Akkusystem XGT                          | ✓                                   |
| Akkuspannung                            | 40 V                                |
| Akkutyp                                 | Li-ion                              |
| Leerlaufdrehzahl                        | 0 - 20000 / 23000 min <sup>-1</sup> |
| Luftgeschwindigkeit                     | 64 m/s                              |
| Blaskraft                               | 0 - 17 N                            |
| Luftvolumen                             | 0 - 16 m³/min                       |
| Laufzeit 40Vmax. / 5,0 Ah               | 15 / 8 min                          |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 94,1 dB(A)                          |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )     | 83,7 dB(A)                          |
| Produktgewicht                          | 2,3 kg                              |
| K-Wert Geräusch                         | 3,2 dB(A)                           |
| Gewicht inkl. Akku                      | 3,1 - 4,5 kg                        |
| Produktabmessung (L x B x H)            | 917 - 1017 x 167 x 297 mm           |
| Vibrationswerte, Betrieb ohne Belastung | ≤ 2,5 m/s²                          |

### Spezifikationen

- Kompakt und leicht für die Bedienung mit einer Hand
- Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)
- Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- Mehr Power bei geringen Ermüdungserscheinungen dank des geringen Gewichts
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

**EAN 0088381740906**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**166094-6**  
Schultergurt



**183P97-1**  
Blasrohr Endstück rund



**183P98-9**  
Flachdüse gebogen



**191L96-5**  
Verbindungsrohr 85-72



**191P97-7**  
Runddüse 80



## Optionales Zubehör

**122J43-3**  
Schultergurt

**166094-6**  
Schultergurt



**183P97-1**  
Blasrohr Endstück rund



**183P98-9**  
Flachdüse gebogen



**191B03-8**  
Dachrinnen-Reinigungsset



**191L96-5**  
Verbindungsrohr 85-72



**191P97-7**  
Runddüse 80



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

