

Akku-Freischneider

UR006G

XGT • 40V max • 255-430 mm •
0-7.000 min⁻¹

**Leistungstarker Akku-Freischneider mit drei
Drehzeleinstellungen plus ADT und asymmetrischem
Zweihandgriff**

Der vibrationsarme 40V max. Akku-Freischneider verfügt über die XPT-Technologie für einen verbesserten Staub- und Spritzwasserschutz. Der niedrige Geräuschpegel ermöglicht das Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen. Die AFT-Technologie stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs. Mit Kombi-Schutzhaube.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Handgriff	U
Schnittbreite	255 / 305 / 430 mm
Aufnahme	M10 x 1,25 LH
Fadenstärke	2,0 / 2,4 mm
Schutzart (IP Code)	IPX4
Schallleistungspegel (L _{WA})	88,4 - 95,4 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 - 82,9 dB(A)
K-Wert Geräusch	0,5 - 2,4 dB(A)
Vibrationswerte, 2-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), 2-Zahn-Schlagmesser	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, 4-Zahn-Schlagmesser	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit Sanftanlauf
- Gut ausbalanciert durch den hinten am Gehäuse angebrachten Akku



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

122A37-4

Hosenträgergurt



1914R8-6

2-Fadenkopf flach Tap&Go 102mm



191D89-4

2-Fadenkopf Tap&Go



191D93-3

2-Fadenkopf Tap&Go



191M75-9

Scherenaufsatz



198383-1

Messerkopf Kunststoff



199872-9

Meißelzahn-Sägeblatt



D-66064

2-Zahn Schlagmesser 255mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

