Winkelschleifer

GA5030R

720 W • 125 mm • 11.000 min^{-1}

Kompaktes Gerät zum Trennen und Schleifen mit Wiederanlaufschutz

Ein kleiner Winkelschleifer mit Wiederanlaufschutz und 720 W Motorleistung für anspruchsvolle Anwendungen. Für Scheiben mit 125 mm Durchmesser. Die Labyrinthabdichtung schützt die Maschine vor Verunreinigungen durch Kühlluft.



Technische Details

Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Max. Schnitttiefe	35 mm
Aufnahme	M14
Scheiben-Durchmesser	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L_{WA})	96 dB(A)
Schalldruckpegel (L_{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	1,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	266 x 140 x 108 mm
Bohrung	22,23 mm
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen	≤ 2,5 m/s²
Vibrationswerte, Oberflächenschleifen (Schruppen)	8,5 m/s²

Spezifikationen

- Ergonomisch ausbalanciert für einfache Handhabung
- Die Anti-Restart-Funktion verhindert ein ungewolltes Anlaufen der Maschine nach einer Spannungsunterbrechung

EAN 0088381808552

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123099-9
Schutzhaube 125mm schleifen



153489-2
Seitengriff 36



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm

224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



B-46268
Schruppscheibe Stahl 125x6,0mm



Optionales Zubehör

122911-0
Schutzhaube 125mm trennen



123099-9
Schutzhaube 125mm schleifen



123145-8
Schutzhaube 125mm schleifen



195026-6
Kohlebürsten CB-459



195354-9
EZYNUT M14



196845-3
Absaughaube 125 mm



197610-3
Stirnlochschlüssel 35mm

199710-5
Schutzhaubenabdeckung trennen



224415-9
Spannflansch



224554-5
Flanschmutter



821550-0
MAKPAC Gr. 2



824985-4
Transportkoffer Kunststoff



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF