

Bohrhammer

HR1841FJ

470 W • SDS-PLUS • 18 mm • 1,4 J

Leistungsfähiges Gerät zum Bohren und Schlagbohren.

Ein kleiner und leichter Bohrhammer, kompatibel mit SDS-PLUS Meiβel. Geeignet zum Bohren und Schlagbohren, ausgestattet mit einem Arbeitslicht. Motorleistung 470 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 2.100 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 1,4 J, optimaler Bohrbereich: 5-8 mm in Beton. Max. Bohrleistung: 18 mm in Beton.



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Technische Details

| | |
|---|----------------------------|
| Leistungsaufnahme | 470 W |
| Max. Ausgangsleistung | 360 W |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 2100 min ⁻¹ |
| (Leerlauf-)Schlagzahl | 0 - 4800 min ⁻¹ |
| Bohrleistung in Holz | 24 mm |
| Bohrleistung in Beton | 18 mm |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Einzelschlagstärke | 1,4 J |
| Bohrleistung Bohrkrone | 35 mm |
| Passend für SDS-PLUS | ✓ |
| Schallleistungspegel (L _{WA}) | 96 dB(A) |
| Schalldruckpegel (L _{PA}) | 85 dB(A) |
| K-Wert Geräusch | 3 dB(A) |
| Gewicht ohne Kabel | 2,0 kg |
| Produktabmessung (L x B x H) | 285 x 75 x 208 mm |
| Vibrationswerte, Bohren in Metall | 3,0 m/s ² |

Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Bohrmaschine und Schlagbohrmaschine in einer Maschine, durch zuschaltbares Schlagwerk
- Mit LED-Licht

EAN 0088381844864

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194581-5

Seitengriffhalter



839214-2

Tiefziehteil für MAKPAC



821549-5

MAKPAC Gr. 1



158057-6

Seitengriff 36



198362-9

Staubschutzset



415486-9

Tiefenanschlag



Optionales Zubehör

192349-3

Absaugadapter



194581-5

Seitengriffhalter



198362-9

Staubschutzset



198993-4

Bohrer-/Meißelfett



821549-5

MAKPAC Gr. 1



839214-2

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

