

# Handkreissäge

## HS7101J1

1.400 W • 67 mm • 5.500 min<sup>-1</sup>

### Kraftvolle Handkreissäge mit einer Motorbremse

Eine robuste Handkreissäge mit Motorbremse, 1.400 W Motor und einer Drehzahl von 5.500 min<sup>-1</sup>, konzipiert für den professionellen Einsatz. Für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 67 mm. Kompaktes Design für zusätzliche Kontrolle und Sicherheit. Führungsschiene und Adapter als Zubehör.



### Technische Details

|                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Leistungsaufnahme                                      | 1400 W                 |
| Max. Ausgangsleistung                                  | 2200 W                 |
| Leerlaufdrehzahl                                       | 5500 min <sup>-1</sup> |
| Max. Schnittleistung 90°                               | 67 mm                  |
| Max. Schnittleistung 45°                               | 48,5 mm                |
| Schnittleistung 50°                                    | 43,5 mm                |
| Max. Fasenbereich (rechts)                             | 0 - 50 °               |
| Sägeblatt                                              | 190 mm                 |
| Bohrung                                                | 20 / 30 mm             |
| Motorbremse                                            | ✓                      |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )                 | 108 dB(A)              |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )                    | 100 dB(A)              |
| K-Wert Geräusch                                        | 3 dB(A)                |
| Vibrationswerte, Holz schneiden                        | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Vibrationswerte, Schneiden von Metall                  | 2,5 m/s <sup>2</sup>   |

### Spezifikationen

- Ergonomisches Design für eine gute Arbeitsposition.
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber.
- Schnelle Tiefen-/Winkelverstellung.
- Aluminium-Druckguss-Sicherheitsabdeckung für hohe Haltbarkeit und lange Standzeit
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

**EAN 0088381636537**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



195837-9

Führungsschienenadapter A



453289-3

Absaugstutzen



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



821552-6

MAKPAC Gr. 4



837807-9

Tiefziehteil für MAKPAC



B-02939

HM-Sägeblatt 190 mm, 12Z



## Optionales Zubehör

164095-8

Parallelanschlag



195837-9

Führungsschienenadapter A



197252-3

Adapter für Führungsschiene



453289-3

Absaugstutzen



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



821552-6

MAKPAC Gr. 4



E-12239

Sägeblatt 185x1,5x30, 24Z EFFICUT



E-12245

Sägeblatt 185x1,5x30, 40Z EFFICUT



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

